

Classe Técnica Hardboard

 Identificação Valbonite
 Produto:

Utilização prevista Produto de Construção

 Empresa: IFM – Indústria de Fibras de Madeira, SA
 Morada : Valbom 2300-607 Tomar, Portugal

Sistema 4

O organismo notificado LNEC N.º 0856 realizou a determinação da classe técnica com base nos ensaios de tipo, os cálculos relativos à classe tipo, valores tabelados ou em documentação descritiva do produto tendo emitido um relatório relativo ao processo: 0303/72/11011



Desempenho Declarado			
Características Essenciais	Desempenho		Especificações Técnicas Harmonizadas
Espessura (mm)	≤3,5	≥3,5 a 5,5	EN 13986 :2004
Massa Volumica (kg/m ³)	>900	>900	
Resistência à Flexão (N\mm ²)	≥30	≥30	
Coesão Interna (N\mm ²)	≥0,5	≥0,5	
Teor de humidade (%)	4-9	4-9	
Inchamento 24 h (%)	≤37	≤30	
Classe técnica	HB		
Classe de reacção ao fogo	F		
Classe de formaldeído	E1		

O produto Valbonite está conforme o Desempenho Declarado.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade da Direcção Fabril e da Direcção de Qualidade

 Assinado por e em nome do fabricante: *João Rodrigues – Direcção Fabril*
Gisela Figueira – Direcção Qualidade

Tomar, 03 de Julho de 2013


 Direcção Fabril

 Direcção Qualidade